



ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Eckverbindung leuchtend 1W für MiniAMP Flexband, 12V, 12W, IP20, 3000K

Artikelnummer: 115140
EAN: 9009377096488

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	70 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	1 W
Wirkleistung:	1 W
Nennspannung:	12 VDC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kupfer
Gewicht:	5,0 g
Länge:	26,0 mm
Breite:	26,0 mm
Höhe:	2,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	2



Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Passend für Flexband Art.Nr. 114510, 114511 Es passen die Verbinder der Gruppe: C1-210 / C2-210 / K1-210 / K2-210

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

