



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Einbaustrahler Sys-68 MiniAMP, 8W, 24V DC, 3000K, dimmbar (exkl. Cover)

Artikelnummer: 115080  
EAN: 9009377095597

### Produktspezifikation:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | Y                   |
| <b>Dimmart:</b>                   | Phasenan-/Abschnitt |
| <b>Lumen:</b>                     | 975 lm              |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            | 60°                 |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 8 W                 |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 8 W                 |
| <b>Nennspannung:</b>              | 24 VDC              |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 3000K               |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 92 CRI ra (1-8)     |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP65                |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -20°C - 40°C        |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | schwarz             |
| <b>Gehäusematerial:</b>           | Aluminium           |
| <b>Gewicht:</b>                   | 196,0 g             |
| <b>Höhe:</b>                      | 62,0 mm             |
| <b>Einbautiefe:</b>               | 59 mm               |
| <b>Durchmesser:</b>               | 78 mm               |
| <b>Lochausschnitt:</b>            | 68 mm               |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 53000 h             |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 80000 h             |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 51000 h             |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 70000 h             |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 45000 h             |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 62000 h             |
| <b>Garantie in Jahren:</b>        | 2                   |



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

