



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED CRI930 MiniAMP Flexband, 12V, 6W, IP20, 3000K, 120cm, beids. 30cm Kabel + maleAMP, 300 LED/m

Artikelnummer: 114504
EAN: 9009377080630

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	650 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	6 W/m
Wirkleistung:	6 W/m
Nennspannung:	12 VDC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	92 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Kupfer
Gewicht:	26,0 g
Länge:	1200,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	1,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	2



Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 10mm mit je 3 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 3,33mm | 1 Rolle = 1,2m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m. Es passen die Verbinder der Gruppe: K1-210 / K2-210

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

